

TSL40-160

SÉRIE

LANÇAMENTO
NEW/LANZAMIENTO

ESTÁGIOS
Stages / Etapas

1

SUCÇÃO
Suction / Succión

65
mm

2 1/2"
BSP

RECALQUE
Discharge / Salida

40
mm

ROTAÇÃO
Speed / Rotación

3500
RPM



MODELO MODEL MODELO	ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm]	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [m]																								ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [m]					
		20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64							
TSL 40-160	138	74,3	70,6	66,4	61,8	55,8	50,6	44,3	37,1	28,0	16,0														38,7						
		10,0 cv																													
TSL 40-160	152					80,1	76,5	72,4	67,5	62,2	56,9	51,4	44,7	36,4	24,1	6,0									48,1						
							15,0 cv					12,5 cv					10,0 cv														
TSL 40-160	166																57,2	51,0	43,7	33,5	18,1				57,8						
												15,0 cv					12,5 cv					10,0 cv									
TSL 40-160	173																			52,1	47,2	40,6	28,1	14,5	65,9						
																	15,0 cv					12,5 cv									

- Bomba monoestágio com rotor semiaberto / Single stage centrifugal pump semi open impeller / Bomba centrífuga monoetapa impulsor semiabierto
- Ideal para sólidos não fibrosos em suspensão de até 18 mm / Suitable for handling non-fibrous solids up to 18mm / Ideal para solidos no fibrosos en suspensión de hasta 18mm
- Versão monobloco / Close coupled version / Versión acoplada
- Vazão de até 80 m³/h e pressão de até 65 m. / Flow rate up to 80m³/h and head up to 65m / Caudal hasta 80m³/h y presión hasta 65m
- Potências de 10cv a 15cv / Power from 10HP to 15HP / Potencias de 10cv a 15cv
- Opção com contra-flanges / Option with threaded counter flanges / Opción con contra brida.